dmS&S

DM-IB-CAMERA

Caméra Wifi et PoE compacte 4 MP



Présentation de la série

La série Cube, qui fait partie de la gamme Wireless, comprend des caméras faciles à installer et à utiliser, qui offrent des performances exceptionnelles et un excellent rapport qualité-prix. Elles capturent des images nettes et détaillées en haute définition et offrent des fonctions puissantes, notamment la détection humaine par IA, le mode confidentialité et la communication bidirectionnelle. Les informations sont envoyées de manière synchrone sur votre téléphone pour vous tenir informé. Ces caméras sont largement utilisées dans les petites et moyennes structures, telles que les petits magasins de détail.

4MP

Des images nettes aux détails précis

Détection humaine par IA

Se concentre sur ce qui compte et réduit les fausses alarmes

Intégration Wi-Fi et PoE

Alimentation flexible et stabilité réseau robuste

Appairage Bluetooth

Appairage rapide avec Bluetooth

Jour et nuit

Des images nettes même la nuit

Détection des véhicules par IA

Se concentre sur ce qui compte et réduit les fausses alarmes

WEB

Gère sans effort la gestion et la configuration des appareils

Carte micro SD

Stockage à faible coût

Puce IA

Algorithmes intelligents, précision de détection améliorée
précision de détection

Communication bidirectionnelle

Communication à tout moment, où que vous soyez

H.265

Technologie de compression avancée H.265 technolog

Spécifications

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/3 pouce
Résolution maximale	2560 (H) × 1440 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR)
Nombre d'illuminateurs	1 (LED IR)
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360 Inclinaison : -10° à 100
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	2,8 mm ; 3,6 mm
Ouverture maximale	F2,0
Champ de vision	2,8 mm : H : 92° ; V : 50° ; D : 107 3,6 mm : H : 75° ; V : 41° ; D : 88

Intelligence

Détection humaine	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux)
Fréquence d'images vidéo	Flux principal : 2560 × 1440@(1-25/30 ips) Flux secondaire : 640 × 360@(1-25/30 ips) *Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs dépendront de la capacité d'encodage totale.
Débit binaire vidéo	H.264 : 24 kbps à 6144 kbps H.265 : 9 kbps à 6144 kbps
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N&B
WDR	Oui
Détection de mouvement	ARRÊT/MARCHE (4 zones, rectangulaires)
Rotation de l'image	0°/180
Microphone intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	PCM ; G.711a ; G.711Mu

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412–2,472 GHz, 2,4 G
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth
Stockage	Carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go)
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite ; DMSS
Client mobile	iOS ; Android

Fonction

Alarme en cas de bruit anormal	Oui

Général

Alimentation	12 VCC/PoE
Consommation	De base : 2,04 W (12 VCC) ; 4,7 W (PoE) Max. : 2,89 W (12 VCC) ; 5,85 W (PoE)
Température de fonctionnement	–10 °C à +45 °C (+14 °F à +113 °F)
Humidité de fonctionnement	≤95 % (HR), sans condensation
Bouton de la caméra	Bouton de réinitialisation
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du produit	64 mm × 100 mm × 34 mm (2,52" × 3,94" × 1,34") (L × l × H)
Poids net	0,11 kg (0,24 lb)