dmS&S

DM-IB-CLAVIERLCD

Clavier LCD sans fil



- Alarme sonore à haut débit.
- Prend en charge 3 alarmes rapides : médicale, incendie et urgence.
- Activation/désactivation à l'aide d'un mot de passe ou d'une carte IC/Desfire.
- Prise en charge de la recherche de l'état du système.
- Fonction de saut de fréquence et communication bidirectionnelle.
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Présentation de la série

Le clavier LCD sans fil est conçu pour contrôler le système d'alarme et indiquer les événements d'alarme et l'état du système. Il prend en charge diverses opérations, notamment l'armement, le désarmement, le contournement et le contrôle des sorties. De plus, l'écran LCD offre une vue intuitive de l'état du système d'alarme, ce qui facilite la surveillance des alarmes.

Spécifications techniques

Fonction

Voyant lumineux	4 voyants (alimentation externe, armement/désarmement, défaut et alarme)
Bouton	20 boutons (10 boutons numériques et 10 boutons de fonction)
Avertisseur	2 × buzzer intégré
Armement et désarmement	Mot de passe ; carte IC/Desfire
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Scellé	Oui
Plage de mesure (température)	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Technique

Scénario	Intérieur
Courant de fonctionnement	1,6 A (max.), 20 uA (veille) (batterie 3 V) ; 0,77 A (max.), 1,6 mA (veille) (12 VCC)
Pression acoustique	Maximum : 95 dB(A) à 1 mètre Minimum : 73 dB(A) à 1 mètre

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	Limite 25 mW
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Distance de communication	1 600 m (5 249,34 ft) (transmission d'alarme)
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Langue	Prend en charge 16 langues : anglais, italien, espagnol, russe, français, allemand, portugais, polonais, danois, tchèque, bulgare, néerlandais, grec, espagnol européen, turc, slovaque. La langue par défaut est l'anglais.
Alimentation	12 VCC/4 piles CR123A
Modèle de pile	CR123A
Autonomie en veille	3 ans (le cycle de pulsation est réglé par défaut sur 1 minute. Il durera 3 ans s'il est utilisé 2 fois par jour, chaque intervalle durant 1 minute). 2 ans (lorsque la fonction correspondante est activée, le cycle de pulsation est réglé par défaut sur 1 minute. Elle durera 2 ans si elle est utilisée 2 fois par jour, chaque intervalle durant 1 minute).
Consommation	4,8 W (max.), 0,20 mW (veille) 4,8 W (max.), 0,33 mW (veille, lorsque la fonction correspondante est activée)
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (à l'intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	170,0 mm × 129,0 mm × 31,2 mm (6,69 po × 5,08 po × 1,23")
Poids net	390 g (0,86 lb)
Poids brut	665 g (1,47 lb)
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS
Couleur	Blanc
Accessoire	Inclus : 2 cartes IC
Niveau de protection anticorrosion	Protection de base
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Storage Humidity	10%–90% (RH)
Packaging Dimensions	214.0 mm × 162.0 mm × 57.0 mm (8.43" × 6.38" × 2.24")

Informations de commande		
Type	Modèle	Description
Clavier LCD sans fil	DM-IB-CLAVIERLCD	Clavier LCD sans fil

Dimensions (mm[inch])

