dmS&S

DM-IB-TELEC

Télécommande sans fil



· Alarme d'urgence SOS.
· La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication.
· Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Présentation du système

Grâce à une conception industrielle entièrement nouvelle et à un système technologique avancé, la nouvelle génération de produits d'alarme sans fil est plus facile à installer, plus esthétique
plus esthétique, plus fiable et plus stable. Grâce
confort des applications mobiles DMSS (pour les utilisateurs finaux) et COS Pro (pour les installateurs), recevez des notifications en temps réel, contrôlez et gérez vos appareils, effectuez des opérations à distance, et plus encore.

Scène

Principalement utilisé pour les villas, les magasins, les appartements, etc.

Spécifications techniques

Port

Voyant lumineux	1 × voyant d'état bicolore (vert : normal, rouge : anormal)
Bouton	4 (Accueil, Absent, Désarmement et SOS)

Fonction

Mise à jour à distance	Mise à jour du cloud
Alarme de batterie faible	Oui
Recherche	Détection de la puissance du signal

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz–868,6 MHz
Distance de communication	Jusqu'à 900 m (2 952,76 ft) dans un espace ouvert
Mécanisme de communication	Mode de chiffrement bidirectionnel
Mode de cryptage	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Alimentation	Pile CR2032
Consommation	100 mW max.
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (à l'intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36" × 1,56" × 0,59") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09 po (L × l × H)
Poids net	20 g (0,04 lb)
Poids brut	65 g (0,14 lb)
Boîtier	PC + ABS
Durée de vie de la batterie	3 ans

Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Télécommande sans fil	DM-IB-TELEC	Télécommande sans fil

Dimensions (mm[pouces])

